



o zneškodňovaní obsahu žump na území obce Svodín

Obec Svodín v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):

Článok 1 Úvodné ustanovenie

Toto nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách na území obce Svodín.

Článok 2 Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa považuje za

- a) žumpu zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, vyprázdňovaná zvyčajne fekálnym vozom,
- b) splaškovú odpadovú vodu použitá voda z obydľí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, vypúšťaná z kuchýň, z kúpeľní, záchodov a z iných podobných zariadení,
- c) producenta odpadových vôd akumulovaných v žumpe každý, koho činnosťou odpadové vody vznikajú,
- d) vlastníka žumpy vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu,
- e) užívateľa žumpy jej vlastník, pokiaľ sa hodnovernými dokladmi, napríklad nájomnou zmluvou, nepreukáže, že jej užívateľom je iná osoba.

Článok 3 Stavebné podmienky na budovanie žumpy

1. Stavba žumpy musí zodpovedať osobitným predpisom¹⁾.

¹⁾ Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu; STN 75 6081 Žumpy na splaškové odpadové vody



2. Na žumpu sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva stavebné povolenie spolu s povolením stavby, z ktorej bude zachytávať odpadové vody. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, ide podľa § 139b ods. 6 písm. b) stavebného zákona o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a pri dodržaní zastavanej plochy nepresahujúcej 25 m² a hĺbky 3 m na ňu postačí podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu.
3. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie a musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa sa musí umiestniť tak, aby bola prístupná pre vyprázdňovanie obsahu s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.
5. Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztlaku podzemnej vody.
6. Materiál konštrukcie žumpy musí odolávať vnútorným vplyvom odpadových vôd a ich agresívnym účinkom.
7. Strop žumpy musí byť nepriepustný a musí byť najmenej 300 mm nad maximálnou hladinou v žumpe.
8. Manipulačný otvor žumpy musí mať svetlosť minimálne 600 x 600 mm a má byť zakrytý liatinovým poklopom podľa STN EN 124/O1 (13 6301).
9. Prítokové potrubie žumpy sa umiestňuje v blízkosti manipulačného otvoru tak, aby os potrubia bola mimo manipulačného otvoru, ale aby bol výtok vizuálne kontrolovateľný cez manipulačný otvor. Dĺžka záustenia prítokového potrubia v objekte žumpy má byť najmenej 50 mm od líca vnútornej steny žumpy.
10. Pre úplné vyčerpanie obsahu má byť v dne žumpy v blízkosti manipulačného otvoru priehľbeň a sklon dna žumpy k priehľbni má byť najmenej 2 %.
11. Vzďialenosť žumpy od vodného zdroja sa stanovuje na základe výsledkov hydrogeologického posudku.
12. Dno a steny žumpy, vrátane pracovných škár a prípadných spojov prefabrikátov, musia byť vodotesné počas celej doby užívania žumpy.
13. Vodotesnosť žumpy musí byť preukázaná vykonaním skúšky vodotesnosti podľa ustanovení STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Výsledky skúšky vodotesnosti žumpy potvrdí v protokole o skúške vodotesnosti stavebný dozor odborne spôsobilý na výkon činnosti stavebný dozor – pozemné stavby alebo vodohospodárske stavby. Vlastník žumpy je povinný uchovávať protokol o skúške vodotesnosti žumpy počas celej doby trvania stavby.
14. Skúšobná hladina pre vykonanie skúšky vodotesnosti je vo výške dna prítokového potrubia. Z hľadiska nárokov na vodotesnosť podľa čl. 2.1 STN 75 0905 sa žumpa zaraďuje do skupiny „c“ – ostatné nádrže.



Článok 4

Prevádzka žumpy

1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy, minimálne 1 krát za tri mesiace.
3. Aby sa zabránilo pretekaniu žumpy, musí sa kontrolovať hladina obsahu žumpy.
4. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny v žumpe sa nesmú ďalej používať spotrebiče vody, z ktorých odpadová voda je odvádzaná do žumpy.
5. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
6. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je vlastník žumpy povinný preukázať vodotesnosť žumpy opakovanou skúškou o vodotesnosti žumpy v aktuálnom čase.
7. Vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu, v prípade vybudovania verejnej kanalizácie v mieste, v ktorom je technicky a kapacitne možné pripojiť stavbu na verejnú kanalizáciu, je povinný do jedného roka zriadiť pripojenie stavby na túto verejnú kanalizáciu v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Článok 5

Zneškodňovanie odpadových vôd

1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy:
 - a) do povrchových vôd a do podzemných vôd,
 - b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
 - c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
 - d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
4. Užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie orgánu štátnej



správy a poverených zamestnancov obecného úradu preukázať likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd zo stavby.

- Užívateľ žumpy (okrem užívateľa, ktorý vývoz zabezpečuje prostredníctvom Obce Svodín) je povinný každoročne do 31. marca predložiť kópie dokladov (faktúry, pokladničné doklady a i.) potvrdzujúce vývoz obsahu žumpy osobou na to oprávnenou na čistiareň odpadových vôd za predchádzajúci kalendárny rok a faktúry odberu pitnej vody z verejného vodovodu za predchádzajúci kalendárny rok na obecný úrad. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.
- Pri kontrole dokladov – evidencie o vývoze obsahu žumpy sa porovnáva vyvezené množstvo obsahu žumpy so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu pitnej vody z verejného vodovodu alebo stanoveným v súlade s osobitným predpisom²⁾.

Článok 6

Suché WC

- Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zariadenie staveniska počas realizácie stavby, kúpaliská, kempingy a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia, alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu min. 100 litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
- Chemické toalety so zásobníkom na splašky objemu 10 – 30 litrov môžu byť použité v rekreačných objektoch krátkodobého pobytu.

Článok 7

Sankcie

- Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa postihuje podľa osobitného zákona³⁾.
- Protiprávne konania podľa osobitných zákonov⁴⁾ sa postihujú podľa týchto osobitných zákonov.

²⁾ Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstvám vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody

³⁾ § 40 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

⁴⁾ napríklad zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov; zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov; zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov



Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Kontrolnú činnosť na dodržiavanie tohto nariadenia vykonáva starosta obce, poslanci OZ a členovia komisie výstavby, územného plánovania a ochrany životného prostredia.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb podľa osobitných zákonov⁵⁾.
3. Právna úprava tohto nariadenia sa vzťahuje aj na žumpy vybudované pred účinnosťou tohto nariadenia s výnimkou článku 3, ktorý platí primerane.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Svodíne dňa 25.3.2013 uznesením č. 227/25032013.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

JUDr. Attila Szász
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 5.3.2013

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Svodíne.

Návrh VZN bol zvesený dňa 25.3.2013

VZN po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa: 26.3.2013

VZN bolo zvesené dňa: 12.4.2013

⁵⁾ napríklad zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov; zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov; zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov